



PRODUKTNAMN:

POLYMER SMART ASFALT

20 KG SEKK



DEL 1: PRODUKTINFORMASJON

GENERELT ARTSNAVN: Kald resirkulert asfalt blanding
RISIKOKLASSIFISERING: Ingen
VED AKUTT HJELP RING: 112
GIFTTELEFONEN: 22 59 13 00
SMART ASFALT AS: 95 23 77 66

DEL 2: FARLIG KLASSIFISERING

INNHold	CAS NUMMER	PROSENT	PEL PPM	TLV PPM
Oljebasert asfalt base	8052-42-4	2-8%	*(1)5	*(1)5
Kalkstein	1317-65-3	91-97%	*(2)10	*(2)10
Petroleum løsemiddel	68476-34-6	1-3%	*(3)500	N/E

*(1) som damp

*(2) totalt støv

*(3) NIOSH anbefaler en grense på 100 mg / m³ -
8 timers tidsvektet gjennomsnitt.

Produktet inneholder ikke stoffer fra SARA seksjon 11 paragraf 313 av.

DEL 3: FYSISKE DATA

KOKEPUNKT: (grader C): Ikke gjeldende
DAMPETTHET: Tyngre enn luft. Flyktig andel (i volum): 0 - 4 %
LUKT, UTSEENDE & FARGE: Svart, belagt stein med petroleumslukt
KOMMENTAR: Ingen
EGENVEKT: Større enn vann
FORDAMPINGSHASTIGHET: Tregere enn Ether
VANNLØSELIGHET: Ubetydelig

DEL 4: BRANN OG EKSPLOSJONSDATA

FLAMMEPUNKT (metode): Ikke under 110 grader Celsius (Cleveland Tag Open Cup)
EKSPLOSJONSGRENSE: Ukjent
BRANNFARLIG GRENSE: Ukjent
BRANNSLUKNINGSMIDLER: Karbondioksid, skum, pulver og vanntåke.
SPESIELLE TILTAK VED BRANNSLUKKING: Bruk selvstendig pusteapparat med full ansiktsmaske med overtrykk stykke drift i modus for positivt trykk. Vann eller skum kan forårsake skumming, noe som kan være voldsomt og muligens livstruende, særlig hvis det sprøytes direkte inn i flammer.
SPESIELLE BRANN- & EKSPLOSJONSDATA: Unngå bruk av vannstråle for å hindre skumming. Bruk aldri sveise- eller skjærebrenner på eller i nærheten av trommelen (selv tom) fordi produktet (selv rest) kan antennes eksplosivt. Karbonmonoksid og andre organiske forbindelser kan bli dannet ved forbrenning.

NFPA KODE: HELSE - 2 BRENNBARHET - 1 REAGERER - 0

DEL 5: REAKTIVITETS DATA

STABILITET: Stabil
FORHOLD SOM MÅ UNNGÅS: Ingen kjente
INKOMPATIBILITET (materialer som bør unngås): Unngå kontakt med sterke syrer, oksiderende stoffer og petroleumsprodukter for å bevare kvaliteten.
FARLIGE NEDBRYTNINGS- ELLER BIPRODUKTER: Termisk dekomponering kan produsere karbonmonoksid og andre ukjente organiske forbindelser.
FARLIG POLYMERING: Vil ikke forekomme.



DEL 6: HELSEDATA

VIRKNING AV OVEREKSPONERING:

ØYNE:	Kan forårsake irritasjon, rødhet og tåkesyn.
HUD:	Langvarig eller gjentatt kontakt kan forårsake moderat irritasjon, dermatitt.
INNÅNDING:	Omfattende innånding av oppvarmede materialer i et lukket rom kan forårsake kvalme, svimmelhet, slapphet, hodepine, mulig bevisstløshet og kvelning.
SVELGING:	Kan forårsake gastrointestinal irritasjon, kvalme, oppkast og / eller diaré. Svelging er ikke forventet i en industriell setting.
KARSINOGENITET:	OSHA - Ikke regulert. NTP - Ikke registrert LARC - Ikke registrert.

SYMPTOMER PÅ OVEREKSPONERING:

ØYNE ELLER HUD:	Kløe eller svie.
INNÅNDING:	Svimmelhet og/eller kortpustethet, irritasjon i lungene og/eller nesegangene, kvalme.
KOMMENTAR:	Dette produktet som alle andre kjemiske produkter kan forsterke allergiske tilstander på utsatte mennesker. Resultatene ovenfor er basert på lignende produkt testinger. Ingen menneskelig eksponerings data er tilgjengelig. Dette produktet inneholder petroleumsprodukter. Lignende materialer med petroleum har vist seg å gi hudkreft hos forsøksdyr etter gjentatt eksponering uten vasking eller fjerning.

DEL 7: FØRSTEHJELPS PROSEDYRER

ØYNE:	Skyll med store mengder vann i minst femten minutter, løft øvre og nedre øyelokk, kontakt lege.
HUD:	Vask straks med såpe og vann. Vask tilsølte klær før de brukes igjen. Kontakt lege hvis rødhet eller kløe utvikles og vedvarer.
INNÅNDING:	Flytt deg til et område med frisk luft. Hvis respiratoriske funksjoner er svekket, gi oksygen og søk øyeblikkelig legehjelp.
SVELGING:	Ikke fremkall brekninger. Hold personen varm og rolig og søk øyeblikkelig legehjelp. Aspirasjon av materiale i lungene på grunn av oppkast kan føre til kjemisk lungebetennelse som kan være dødelig.
KOMMENTAR:	Skaff øyeblikkelig legehjelp ved overeksponering.

DEL 8: PROSEDYRER VED SØL ELLER LEKASJE

LITE UTSLIPP:	Grav opp materialet i egnet beholder for gjenbruk.
AVHENDING METODE:	Oppgravd eller opp frest asfalt er å betrakte som avfall og skal ikke dumpes i fyllinger.
STORT UTSLIPP	Grav opp materialet i egnet beholder(e) for gjenbruk.
AVHENDING METODE:	Oppgravd eller opp frest asfalt er å betrakte som avfall og skal ikke dumpes i fyllinger.
KOMMENTAR:	Ved avhending er valget mellom godkjent deponering (høyere avgifter), eller levering på mellomlager (mot en mindre avgift).

DEL 9: GENERELE FORHÅNDSREGLER

ØYNE:	Vernebriller eller visir.
HUD:	Tette klær, hansker, sko.
INNÅNDING:	Hvis det håndteres i lukkede områder; bære en NIOSH godkjent amin og ammoniakk luftpatron, eller NIOSH-godkjent luft forsynt åndedrettsutstyr.
VENTILASJON:	Sørg for tilstrekkelig mekanisk (generelt/lokalt avtrekk) ventilasjon for å holde eksponering under TLV(r), og for å hindre akkumulering av damp.
EGNET ÅNDEDRETSVÆRN:	Trengs ikke med mindre det brukes i et begrenset område.

DEL 10: SPESIELLE FORHÅNDSREGLER

ARBEID/HYGIENISKE RUTINER:	Vask hender grundig etter håndtering. Fjern tilsølte klær og vask før de brukes igjen.
HÅNTERING OG LAGRING:	Ikke kast internt. Kast brukt container riktig i henhold til lokale, statlige og føderale forskrifter.
KOMMENTAR:	“Så langt vi kjenner til er informasjonen det her gis korrekt. Alle kjemikalier kan ha ukjente helsefarer og bør brukes med forsiktighet. Selv om kjente risikomomenter er beskrevet her, kan vi ikke garantere ansvaret overfor brukeren. Alle brukere bør forvise seg om at metodene for bruk av kjemiske stoffer er trygt, sikkert og i tråd med gitte instruksjoner.”